



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 801]
No. 801]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2006/श्रावण 4, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2006/SRAVANA 4, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2006

सं. 24 (आर ई-2006)/2004-2009

का. आ. 1188(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004-2009 की अनुसूची I (आयात) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

निम्नलिखित आयात लाइसेंसिंग टिप्पणी अध्याय 39 के अन्त में तथा मौजूदा आयात लाइसेंसिंग टिप्पणी, जिसे अब संख्या (II) पढ़ा जाएगा, के पहले जोड़ी जाएगी;

"(I) निम्नलिखित विशिष्टियों वाले पी वी सी फ्लोरिंग स्क्रैप (स्क्रैप का अर्थ है केवल औद्योगिक कतरनें और कूड़ा करकट) के आयात की अनुमति दी जाएगी;

1. पी वी सी फ्लोरिंग स्क्रैप में थर्मोप्लास्टिक बाइण्डर, फिलर्स और पिंगमेंट्स का पूर्णतः मिश्रित संयोजन शामिल है। थर्मोप्लास्टिक बाइण्डर में निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों अधिक मात्रा में होंगे नामशः (क) विनाइल क्लोराइड पालीमर और (ख) विनाइल क्लोराइड को-पालीमर।
2. घनत्व ≤ 0.925 होगा।
3. राख अंश < 21 से 30 प्रतिशत होगा।
4. स्क्रैप से विनिर्मित उत्पाद आई एस 14535 : 1998 के अनुरूप होगा - पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक से विनिर्मित उत्पाद-डिजाइन, और
5. पुनः प्रयोग प्रक्रिया आई एस 14534 : 1998 प्लास्टिक के पुनः प्रयोग हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।
6. अन्तिम अपशिष्ट पी वी सी स्क्रैप (अर्थात् फ्लोर कवरिंग्स इत्यादि में अपरिवर्तित) आयातित मात्रा के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और इनका भूमि भराव से निपटारा किया जाएगा।

सभी आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन किए जाएंगे :-

- (i) पी वी सी फ्लोरिंग स्क्रैप की केवल औद्योगिक कतरनें और कूड़ा करकट के आयात की अनुमति दी जाएगी।
- (ii) उपभोक्ता पश्च पी वी सी फ्लोरिंग स्क्रैप और अपशिष्ट के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iii) आयात की अनुमति केवल वास्तविक प्रयोक्ताओं को ही दी जाएगी। यदि वास्तविक प्रयोक्ता, निर्यात/आयात सदनों को किराए पर लेते हैं तो ऐसा वे केवल संयंत्र की संस्थापित क्षमता के आधार पर विशिष्ट मात्राओं हेतु वास्तविक प्रयोक्ताओं से विशिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर ही कर सकते हैं।

- (iv) संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ, एककों द्वारा आयातित पी वी सी स्क्रेप के प्रयोग की निगरानी करेंगी।
- (v) एकक/पी वी सी स्क्रेप-प्रयोक्ता संबंधित पी सी बी/पी सी सी को कैलेंडर वर्ष के दौरान किए गए आयात का विवरण प्रस्तुत करेंगे; और
- (vi) इस तरह विनिर्मित उत्पाद, अनबैकड फ्लेक्सिबल पी वी सी फ्लोरिंग्स हेतु बी आई एस विशिष्टियाँ आई एस 3462, 1986 के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विविध 32/ए एम 03/पी सी-1क]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2006

No. 24 (RE-2006)/2004—2009

S.O. 1188(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby amends Schedule-I (Import) of the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, 2004—2009 as under :

The following import licensing note shall be inserted at the end of Chapter 39 and before the existing import licensing note which is renumbered as (II) :

“(I) PVC floorings scrap (scrap denotes industrial trimmings and rejects only) with the following specifications shall be permitted for imports :

1. The PVC flooring scrap shall consist of thoroughly blended composition of thermoplastic binder, fillers and pigments. The thermoplastic binder shall consist substantially of one or both of the following namely :
(a) Vinyl Chloride polymer and (b) Vinyl Chloride co-polymer.
2. The density shall be ≤ 0.925 .
3. Ash content shall be < 21 to 30%.
4. The product manufactured from scrap shall conform to IS 14535 : 1998—Recycled plastics manufacture of products design; and
5. Recycling shall be in accordance with IS 14534 : 1998—Guidelines for recycling of plastic.
6. Final Waste PVC scrap (i.e. unconverted to floor coverings etc.) shall not exceed 5% of the quantity imported and shall be disposed of in landfills.

All imports shall also be subject to the following conditions :

- (i) Only industrial, trimmings and rejects of PVC flooring scrap shall be allowed to be imported.
- (ii) Post consumer PVC flooring scrap and waste shall not be allowed to be imported.
- (iii) Imports shall only be allowed to actual users. In case the actual users hire export/import houses they could do so on receipt of specific request from actual users for specific quantities based on the installed capacity of the plant only.
- (iv) The concerned Pollution Control Boards/Pollution Control Committees shall monitor the use of PVC scrap imported by the units.
- (v) The units/PVC scrap users shall file a return of imports made during a calendar year to the concerned PCB/PCCs; and
- (vi) The product so manufactured should meet the BIS specification IS 3462, 1986 for unbacked flexible PVC floorings.”

This issues in public interest.

[F. No. 01/89/180/Misc.32/AM03/PC-1A]

K.T. CHACKO, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.